

## 工程量清单

工程名称:地下室改造

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量
1	041001006001	拆除管道 1. 材质: 2. 管径:	m	900.00
2	031001002001	黄夹克无缝钢管 1. 安装部位: 2. 介质: 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式:	m	9.00
3	031001002002	黄夹克无缝钢管 DN90 1. 安装部位: 2. 介质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式:	m	9.00
4	031001002003	黄夹克无缝钢管 DN60 1. 安装部位: 2. 介质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式:	m	129.00
5	031001002004	黄夹克无缝钢管 DN50 1. 安装部位: 2. 介质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式:	m	394.00
6	031001002005	黄夹克无缝钢管 DN40 1. 安装部位: 2. 介质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式:	m	169.00
7	031001002006	黄夹克无缝钢管 DN32 1. 安装部位: 2. 介质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式:	m	220.00
8	031001002007	黄夹克无缝钢管 DN25 1. 安装部位: 2. 介质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式:	m	135.00

9	031003003001	焊接法兰阀门 1. 类型: 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	8.00
10	031003003002	焊接法兰阀门 1. 类型: 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	5.00
11	031003003003	焊接法兰阀门 1. 类型: 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	4.00
12	031003003004	焊接法兰阀门 1. 类型: 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	6.00
13	031003003005	焊接法兰阀门 1. 类型: 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	4.00
14	031003009001	补偿器 1. 类型: 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式:	个	3.00
15	031003009002	补偿器 1. 类型: 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式:	个	3.00
16	031003003006	过滤器 1. 类型: 过滤器 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	2.00
17	031003003007	单向阀 1. 类型: 单向阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	2.00
18	031003002001	泄水阀 1. 类型: 泄水阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级: dn40 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	8.00

19	040502006001	法兰 1. 材质、规格、结构形式:DN100 2. 连接方式: 3. 焊接方式: 4. 垫片材质:	副	4.00
20	040502006002	法兰 1. 材质、规格、结构形式: 2. 连接方式: 3. 焊接方式: 4. 垫片材质:	片	3.00
21	040502006003	法兰 1. 材质、规格、结构形式: 2. 连接方式: 3. 焊接方式: 4. 垫片材质:	副	6.00
22	040502006004	法兰 1. 材质、规格、结构形式: 2. 连接方式: 3. 焊接方式: 4. 垫片材质:	副	10.00
23	040502006005	法兰 1. 材质、规格、结构形式: 2. 连接方式: 3. 焊接方式: 4. 垫片材质:	副	3.00
24	030803013001	活接 1. 类型: 2. 材质: 3. 型号、规格:	个	114.00
25	030803013002	外丝直接 1. 类型: 2. 材质: 3. 型号、规格:	个	114.00
26	030703005001	双活接PPR球阀 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型:	个	20.00
27	030703005002	不锈钢双活接球阀 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型:	个	20.00
28	03B001	垃圾外运 卫生清理	车	11.00
29	03B002	散热器拆除	组	57.00
30	031005001001	散热器安装 1. 型号、规格: 2. 安装方式: 3. 托架形式: 4. 器具、托架除锈、刷油设计要求:	组	57.00
31	03B003	角铁支架 暖气三脚架	T	1.10
32		地下室墙体拆除及恢复	平方米	20.00
33		施工过程中临时低压照明电路	项	1.00
34		临时排烟及新风措施管道伸进地下室，多个排烟口	项	1.00